

BESCHREIBUNG

MARMOROSSO *MARMORINO* ist ein dekoratives Beschichtungsmaterial mit einer Antikmarmor Optik.
MARMOROSSO ist mineralisch mit Kalkanteilen.



ANWENDUNGSBEREICH

Nach geeigneter Grundierung mit DECOPRIMER kann MARMOROSSO auf Wand-, Putz, Sichtbeton und Holzoberflächen im Innenbereich aufgetragen werden.

EIGENSCHAFTEN

- einfache Anwendung
- Durch seine ausgeprägte Wasserdampfdurchlässigkeit verschafft es dem Raum ein gesundes Wohnklima.
- Dank des natürlichen Kalkinhalts besitzt Marmorosso über eine natürliche Immunität.
- Wasserbasierend

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die Oberfläche muss von allen Schmutz-, Fett- und Staubrückständen bereinigt, sowie lose Farbreste entfernt worden sein.
Der Untergrund muss vorher mit DECOPRIMER grundiert werden.

ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG

- Vor der Anwendung wird Marmorosso Marmorino gründlich ohne Verdünnung angerührt.
- Mit der Edelstahlkelle wird die erste Schicht aufgetragen.
- Je nach Umgebungstemperatur kann die Trocknungszeit für die zweite Schicht 6-8 Stunden dauern.
- Die Anwendung der zweiten Schicht sollte in einer Stärke durchgeführt werden, die für die zu erzielende Textur- oder Mustereffekt geeignet ist. Verteilen Sie das Produkt mit der Edelstahlkelle homogen in verschiedene Richtungen.

- Nachdem das Produkt je nach Umgebungstemperatur zu ziehen beginnt, beginnt die Nässe auf der Oberfläche allmählich zu mattieren
- Die Oberfläche wird nun mit der Edelstahlkelle in verschiedene Richtungen verpresst und verdichtet, bis die Oberfläche vollständig homogen ist.
- Marmorosso kann nach Verhärten nach und nach immer mehr verpresst und auf Glanz gebracht werden.
- Da es sich bei Marmorosso um ein mineralisches Produkt handelt, kann der Farbton um bis zu 3-4 Nuancen aufhellen.
- Nach vollständiger Trocknung kann Marmorosso mit SanDeco Shield (glänzend oder matt) versiegelt werden. Dies verschafft der Oberfläche eine Resistenz gegen Spritzwasser.

TROCKENZEIT

Bei 23°C beträgt die Berührungszeit 5-6 Stunden und die vollständige Trocknungszeit 24 Stunden.

VERPACKUNG

- **10 KG**

THEORETISCHER VERBRAUCH

Je nach Gleichmäßigkeit des Auftrags, Saugfähigkeit der Oberfläche und der Anwendungstechnik ist der Verbrauch wie folgt:

1 KG = 0,65 - 0,85 m²

10 KG = 6,50 - 8,50 m²

LAGERUNG

Ungeöffnet, kühl, trocken, vor direkter Sonnenstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C gelagert, ist das Produkt bis zu

1 Jahr lagerbar

WICHTIGE ANGABEN

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P301 Bei Verschlucken:
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / ... anrufen.
- P332+
- P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Produktverpackungen nicht zum Aufbewahren von Nahrungsmitteln benutzen.